



EVOLUTION LINE EVO121

CATéGORIE Lave-vaisselle à convoyeur

LIGNE EVOLUTION LINE

PANIER 500x500

DIMENSIONS 1750x770x1825h

La ligne EVOLUTION a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus ; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. Evolution est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	EVOLUTION LINE EVO121
Dimensions - (mm) L - P - H	1750x770x1825h
Dimensions panier	500x500
nb paniers/heure	60/120
Hauteur utile max (cm)	450
Puissance totale	24,2 (55°C) 37,7 (15°C)*
Tension d'alimentation standard	400V3N+T 50 Hz
PRÉLAVAGE	
Capacité cuve	69
Résistance bac (kW)	10,5
PREMIER LAVAGE	
Capacité cuve	69
Puissance pompe	1,5 / 2,0
Résistance bac (kW)	10,5
LAVAGE	
Capacité cuve	69
Puissance pompe	1,5 / 2,0
Résistance bac (kW)	10,5
PRÉ-RINCAGE	
Capacité cuve	69
Puissance pompe	1,5 / 2,0
RINCAGE	
Résistance chauffe-eau (kW)	9,5
Consommation d'eau	-180
Température eau d'alimentation (°C)	+55°C
Pression minimum de réseau (BAR)	2
Dureté de l'eau (°f)	7÷10 °f
SÉCHAGE	
ventilateur	0,55
Débit d'air	-1400
resistenza	6,0
FOURNITURE STANDARD	
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
Porte-couverts 4 places	1
OPTIONAL	
Réducteur de pression avec manomètre	●
Break-Tank et pompe de rinçage de 200W	●
Troisième vitesse	●
Option extra power 9,5 kW	●
Unité récupérateur de chaleur	●
Unité récupérateur de chaleur avec ventilateur	●
Cheminée de sortie des vapeurs	●
Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance)	●
Filtre de cuve triple et tiroir en acier inoxydable	●

● Installable en option, ☐ En option non installable

EVO121

