



# ADVANCE RANGE C327

CATÉGORIE	Lave-verres
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	350x350
DIMENSIONS	420x485x660h

Fiabilité et simplicité d'utilisation : tels sont les mots clés de la ligne **ADVANCE**. Le panneau est le véritable point fort de la ligne Advance, avec ses **4 cycles de lavage** et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée). Le panneau de commande permet de visualiser facilement la température de la cuve et du chauffe-eau, les messages du système **d'Autodiagnostic**, l'avertissement d'**Entretien programmé** et le **bouton de Démarrage intelligent**, lequel, en changeant de couleur, indique toujours l'état du lave-vaisselle de manière extrêmement simple. La carte électronique, simple et extrêmement efficace, permet de configurer et contrôler les durées de rinçage et de vidange, les températures de lavage et de rinçage et les Thermostops correspondants, qui sont essentiels pour garantir un excellent résultat de lavage.

Le modèle **C327**, disponible en deux versions, avec panier rond ou panier carré, est le choix le plus approprié pour laver tasses, petites assiettes et verres dans un espace très réduit, en utilisant un cycle unique standard de 120 secondes dans la version UP.

**Le double doseur électrique pour détergent et produit de brillance**, installé de série, garantit une hygiène irréprochable à chaque cycle de lavage tout en permettant une importante économie d'énergie ; les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent quant à eux une fiabilité et une durabilité à toute épreuve. La structure est entièrement en **acier AISI 304** et se caractérise par l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien **d'intervenir facilement**. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C327
Dimensions - (mm) L - P - H	420x485x660h
nb paniers/heure - (+55°C)	30
H maximum verres	240mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 13lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW 3,2lt
Puissance pompe	0,19kW / 0,25Hp
Puissance totale/Courant	2,79kW / 16A
Tension d'alimentation standard	230V 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
<b>ACCESSORI</b>	
Panier pour verres dim. 350x350x150mm	2
Panier pour verres Ø350mm	-0
Porte-petites assiettes 12 places	1
Porte-couverts	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W	●
Système à osmose inverse	-
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Panneau ADVANCE	●
Ensemble avec 2 paniers et support	●

● Installable en option, - En option non installable

## C327

