



ADVANCE LINE C432

CATÉGORIE	Lave-verres
LIGNE	ADVANCE LINE
PANIER	400x400
DIMENSIONS	470x535x710h

Fiabilité et simplicité d'utilisation : tels sont les mots clés de la ligne **ADVANCE**. Le panneau **ADVANCE** est le véritable point fort de la ligne, avec ses **4 cycles de lavage** et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée). Le panneau de commande permet de visualiser facilement la température de la cuve et du chauffe-eau, les messages du système **d'Autodiagnostic**, l'avertissement d'**Entretien programmé** et le **bouton de Démarrage intelligent**, lequel, en changeant de couleur, indique toujours l'état du lave-vaisselle de manière extrêmement simple. La carte électronique, simple et extrêmement efficace, permet de configurer et contrôler les durées de rinçage et de vidange, les températures de lavage et de rinçage et les Thermostops correspondants, qui sont essentiels pour garantir un excellent résultat de lavage.

Le modèle **C432**, disponible en deux versions, avec panier rond ou panier carré, convient au lavage de tasses, verres, petites assiettes et assiettes (en utilisant le panier pourvu à cet effet) avec un passage utile de 295 mm et en utilisant un cycle unique de 120 secondes.

Le double doseur électrique pour détergent et produit de brillance, installé de série, garantit une hygiène irréprochable à chaque cycle de lavage tout en permettant une importante économie d'énergie ; les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent quant à eux une fiabilité et une durabilité à toute épreuve. La structure est entièrement en **acier AISI 304** et se caractérise par l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien **d'intervenir facilement**. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE LINE C432
Dimensions - (mm) L - P - H	470x535x710h
nb paniers/heure - (+55°C)	30
H maximum verres	285mm
Ø maximum assiette	305mm
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 17lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 3,2lt
Puissance pompe	0,26kW / 0,35Hp
Puissance totale/Courant	2,86kW / 16A
Tension d'alimentation standard	230V 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
ACCESSORI	
Porte-petites assiettes 12 places	1
Porte-couverts	1
Panier pour verres dim. 400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W	●
Système à osmose inverse	-
Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Panneau ADVANCE	●
Système d'ouverture/fermeture de porte SOFT	●
Ensemble avec 2 paniers et support	●

● Installable en option, - En option non installable

C432

