



CORTADORAS

**DEL MOVIMIENTO MÁS SUAVE,
AL CORTE MÁS LIMPIO.**





CORTADORA DE FIAMBRES - SERIE SEMI-PROFESIONAL

- Con todos los sistemas de seguridad que indica la Normativa CE sobre máquinas de corte.
- Maniobra a 24V
- Deslizamiento del carro por cojinetes de bolas sobre barra acerada.
- Doble pulsante, etc.
- Construidas en fundición de aluminio alimentario



Modelo	Medidas exteriores	Recorrido carro	Kg	m ³	Corte efectivo	Hp	€
TGL-220-F	52x39x34h	24	14	0,13	16x22h	0,25	642
TGL-250-F	53x40x35h	25	15	0,13	17x23h	0,25	604
TGE-300	56x50x43h	29	36	0,19	24,5x21h	0,30	1.015
DTG-220	52x39x34h	24	14	0,13	16x22h	0,25	*
DTG-250	53x40x35h	25	15	0,13	17x23h	0,25	*
DTG-275	61x48x44h	26	24	-	25x23h	0,30	*

***MODELOS DTG:**
Consultar precios por cantidades



CORTADORA DE FIAMBRES - SERIE PROFESIONAL

- Con todos los sistemas de seguridad que indica la Normativa CE sobre máquinas de corte.
- Construidas en fundición de aluminio alimentario



Modelo	Medidas exteriores	Kg	m ³	Corte efectivo	Hp	€
TG-300	69x57x48h	36	0,26	27x21,5h	0,35	1.641
TG-330	69x57x48h	55	0,36	31x24,5h	0,50	1.793
TG-370	78x54x58h	55	0,36	31x25,5h	0,55	2.173



CORTADORA DE FIAMBRES: TRACCIÓN DIRECTA - SERIE PROFESIONAL

- Transmisión a través de engranajes cónicos a 45°
- Con todos los sistemas de seguridad que indica la Normativa CE sobre máquinas de corte.
- Construidas en fundición de aluminio alimentario



Modelo	Medidas exteriores	Kg	m ³	Corte efectivo	Hp	€
TGI-300	69x57x48h	36	0,26	27x21,5h	0,35	1.762
TGI-330	80x58x55h	40	0,26	27x23h	0,55	2.325
TGI-370	80x58x55h	50	0,36	30x26h	0,55	2.426

CE  Monofásico
230 V**CORTADORA DE FIAMBRES Y CARNES SEMI-CONGELADAS
SERIE PROFESIONAL**

- Con todos los sistemas de seguridad que indica la Normativa CE sobre máquinas de corte.
- Construidas en fundición de aluminio alimentario



Modelo	Medidas exteriores	Kg	m ³	Corte efectivo	Hp	€
TV-300	70x53x51h	40	0,26	27x20h	0,35	1.793
TV-350	82x61x78h	50	0,36	32x23h	0,55	2.179
TV-370	82x61x78h	50	0,36	32x24h	0,55	2.344

**FILETERAS DE CARNE
SERIE PROFESIONAL**

- Con todos los sistemas de seguridad que indica la Normativa CE sobre máquinas de corte.
- Construidas en fundición de aluminio alimentario

CE  Monofásico
230 V

Modelo	Medidas exteriores	Kg	m ³	Corte efectivo	Hp	€
TC-300	68x58x57h	40	0,26	27x20h	0,35	1.843
TC-350	80x65x61h	50	0,36	32x23h	0,55	2.325
TC-370	80x65x61h	50	0,36	32x24h	0,55	2.426

**CORTADORA DE FIAMBRES AUTOMÁTICAS
SERIE PROFESIONAL**

- Posibilidad de elección del número de cortes.
- Recorrido del carro en 4 posiciones diferentes.
- Dispositivo de corte manual.
- Con todos los sistemas de seguridad que indica la Normativa CE sobre máquinas de corte.
- Construidas en fundición de aluminio alimentario

CE  Monofásico
230 V

Modelo	Medidas exteriores	Kg	m ³	Corte efectivo	Hp	€
TG-300-AUT	70x60x60h	50	0,26	27x21,5h	0,7	4.075
TG-350-AUT	85x63x66h	70	0,36	30x25h	0,9	4.660

**CORTADORA DE FIAMBRES: TRACCIÓN DIRECTA
SERIE DISEÑO**



- Estructura totalmente realizada en acero inox AISI 304, resistente a la corrosión, lavable con ducha de baja presión, grado de protección International Protection (IP) 54.
- Mangos ergonómicos de acero inoxidable con escala graduada de precisión grabada con láser y regulado del espesor de corte de 0 a 22 milímetros.
- Potente motor ventilado de 0,5 hp, transmisión rectificada de engranajes con tornillo sin fin, y acoplamiento flexible para garantizar un corte perfecto sin esfuerzos.
- Espacio amplio para facilitar la limpieza y desinfección.
- Fácil de limpiar en lavavajillas, el paralonja y el plato se desmontan fácilmente, así como el dispositivo mecánico de seguridad.
- Cuchilla de diámetro 350mm de acero inoxidable con un perfil rebajado y una superficie de contacto reducida.
- Tecla encendido-apagado de acero inoxidable con grado de protección IP 67, resistente al agua.
- Caja de componentes eléctricos hermética al agua.
- Apagado automático tras 30 segundos al final de cada uso.
- Piloto LED indicando la intervención de la ventilación suplementaria.
- Afilador independiente fácilmente utilizable y de mango sencillo.
- Pie en acero inoxidable antiresbalo con una gran superficie de apoyo resistente e inalterable al contacto de aceites grasos.
- Platos concebido para facilitar la carga del producto.
- Motor monofásico. Motor trifásico.

Modelo	Diámetro cuchilla (mm)	Vueltas cuchilla (vpm)	Motor monofásico (W)	Motor trifásico (W)	Recorrido del carro (mm)	Espesor de corte (mm)	Capacidad corte redondo (W)	Capacidad corte HxL (mm)	Peso neto (Kg)	Peso bruto (Kg)	Dimensiones embajaje (mm)	€
TGI-350 INOX	350	215	360/0,50	360/0,50	380	0-23	260	210x300	52	58+6	80x72xH65+12	3.928